



MINOR MILLENNIUM PLUMA



- The quickest and easiest hoist to install, with the ability to work from any of the project's locations.
- Its 360° rotating head is a great solution to load and unload materials.
- Overload device as a optional.
- *L'élevateur le plus rapide et le plus facile à installer qui peut fonctionner de n'importe où sur le chantier.*
- *Sa tête rotative à 360° est une excellente solution pour le chargement et le déchargement de matériaux.*
- *Limiteur de charge en option.*



Overload device
Limiteur de charge



Top limit switch
Fin de course supérieure



Security hook
Crochet de sécurité



Optional hand control with 15 or 30 m of cable
Télécommande avec 15 ou 30 m de câble optionnel

MINOR MILLENNIUM PLUMA

SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES	MINOR MILLENNIUM PLUMA		
		325	400	500
Lifting capacity	<i>Puissance de levage</i>	325 Kg	400Kg	500 Kg
Lifting speed	<i>Vitesse de levage</i>	22 m/min	18 m/min	22 m/min
Cable length	<i>Longueur de câble</i>		30 / 60 / 100 m	
Cable diameter	<i>Diamètre du câble</i>	5 mm	6 mm	6 mm
Cable rupture load	<i>Charge rupture câble</i>	1980 Kg	2686 Kg	2686 Kg
Motor power rating	<i>Puissance moteur</i>	2,2 HP/CV	2,2 HP/CV	3,5 HP/CV
Motor voltage	<i>Tension moteur</i>	220 V	220 V	380 V T
Handling voltage	<i>Tension manoeuvre</i>	48 V	48 V	48 V
Rotation radius	<i>Rayon de rotation</i>	1150 / 1700 / 2000 mm		
Rotation angle	<i>Angle de rotation</i>	360 °	360 °	360 °
Weight	<i>Poids</i>	120 Kg	120 Kg	130 Kg
Width	<i>Largueur</i>	630 mm	630 mm	630 mm
Length	<i>Longueur</i>	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Height	<i>Hauteur</i>	600 mm	600 mm	600 mm
Volume	<i>Volume</i>	0,75 m³	0,75 m³	0,75 m³

325	400	500
220 V	220 V	380 V
2,2	2,2	3,5
CV/HP	CV/HP	CV/HP