




MINOR MILLENNIUM



■ Extendable arm, 48 V. button panel (extractable) and tubular anti-fall chassis. Excellent construction work performance.

■ Bras extensible, télécommande 48V (amovible) et cadre tubulaire antichute. Excellentes performances pour travailler dans la construction.



Top limit switch
Fin de course supérieure



Optional hand control with 15 or 30 m. of cable
Télécommande avec 15 ou 30 m de câble optionnel

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

MINOR MILLENNIUM

Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.	325/300
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.	24
Cable length	Longueur de câble	m.	30/40
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.	5
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.	1.980
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.	2
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.	220
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.	48
Rotation radius	Rayon de rotation	mm.	950/1.160
Rotation angle	Angle de rotation	°	200
Weight	Poids	Kg.	60
Dimensions: Width	Dimensions: Largueur	mm.	400
Length	Longueur	mm.	1.060
Height	Hauteur	mm.	640
Volume	Volume	m ³ .	0,27

