



MINOR 2003



■ Robust, versatile and easy to install. The perfect solution for construction hoisting needs.

■ Robuste, polyvalent et facile à installer, la solution parfaite aux besoins de levage dans la construction.



Security hook
Crochet de sécurité



Top limit switch
Fin de course supérieure

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES		MINOR 2003	
Lifting capacity	<i>Puissance de levage</i>	Kg.	300		
Lifting speed	<i>Vitesse de levage</i>	m/min.	24		
Cable length	<i>Longueur de câble</i>	m.	30/40		
Cable diameter	<i>Diamètre du câble</i>	mm.	5		
Cable rupture load	<i>Charge de rupture du câble</i>	Kg.	1.980		
Motor power rating	<i>Puissance moteur</i>	HP./C.V.	1,5		
Single-phase motor voltage	<i>Tension moteur monophasé</i>	V.	220		
Handling voltage	<i>Tension manoeuvre</i>	V.	220		
Rotation radius	<i>Rayon de rotation</i>	mm.	1.160		
Rotation angle	<i>Angle de rotation</i>	°	200		
Weight	<i>Poids</i>	Kg.	60		
Dimensions: Width	<i>Dimensions: Largueur</i>	mm.	390		
Length	<i>Longueur</i>	mm.	1.210		
Height	<i>Hauteur</i>	mm.	620		
Volume	<i>Volume</i>	m ³ .	0,27		