



**MINOR MILLENNIUM**



▪ Extendable arm, 48 V. button panel (extractable) and tubular anti-fall chassis. Excellent construction work performance.

▪ Bras extensible, télécommande 48V (amovible) et cadre tubulaire antichute. Excellentes performances pour travailler dans la construction.



Top limit switch  
*Fin de course supérieure*



Optional hand control with 15 or 30 m of cable  
*Télécommande avec 15 ou 30 m de câble optionnel*

**SPECIFICATIONS**

**CARACTÉRISTIQUES**

**MINOR MILLENNIUM**

Lifting capacity	<i>Puissance de levage</i>
Lifting speed	<i>Vitesse de levage</i>
Cable length	<i>Longueur de câble</i>
Cable diameter	<i>Diamètre du câble</i>
Cable rupture load	<i>Charge de rupture du câble</i>
Motor power rating	<i>Puissance moteur</i>
Single-phase motor voltage	<i>Tension moteur monophasé</i>
Handling voltage	<i>Tension manoeuvre</i>
Rotation radius	<i>Rayon de rotation</i>
Rotation angle	<i>Angle de rotation</i>
Weight	<i>Poids</i>
Width	<i>Largueur</i>
Length	<i>Longueur</i>
Height	<i>Hauteur</i>
Volume	<i>Volume</i>

325/300 Kg
24 m/min
30/40 m
5 mm
1980 Kg
2 HP/CV
220 V
48 V
950/1.160 mm
200 °
60 Kg
400 mm
1060 mm
640 mm
0,27 m³

↑ Kg  
**325/300**

⚡  
**220 V**

**2**  
CV/HP