




MINOR MILLENNIUM DUPLO



- New upper guided pulley arm with 5 horizontal blocking positions. Quick pulley extraction system to enable an easy placing of the rope.
- Specially designed to facilitate and speed up tubular scaffolding assembly.
- Has 2 speeds and a special hook to lift scaffolding components.
- Top limit switch integrated into the motor to avoid hanging up on materials.
- Nouvelle potence avec 5 positions de verrouillage horizontales. Démontage facile des poulies pour faciliter le positionnement du câble de hauteur.
- Conçu pour faciliter et accélérer le montage de l'échafaudage tubulaire.
- Il dispose de 2 vitesses et d'un crochet spécial pour soulever les éléments d'échafaudage.
- Fin de course intégré dans le moteur pour éviter que la marchandise ne s'accroche.



Top and bottom limit switch
Fin de course supérieure et inférieure



Special scaffolding hook
Crochet spécial pour échafaudage



Pulley arm with 5 horizontal blocking positions
Renvoi avec 5 positions horizontales



20 m/min | 40 m/min

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Lifting capacity	<i>Puissance de levage</i>
Lifting speed	<i>Vitesse de levage</i>
Cable length	<i>Longueur de câble</i>
Cable diameter	<i>Diamètre du câble</i>
Cable rupture load	<i>Charge de rupture du câble</i>
Motor power rating	<i>Puissance moteur</i>
Motor voltage	<i>Tension moteur</i>
Handling voltage	<i>Tension manoeuvre</i>
Length of control cable	<i>Longueur câble commande</i>
Weight	<i>Poids</i>
Width	<i>Largueur</i>
Length	<i>Longueur</i>
Height	<i>Hauteur</i>
Volume	<i>Volume</i>

MINOR MILLENNIUM DUPLO

80 Kg
20 / 40 m/min
80 m
4 mm
956 Kg
0,37 / 0,75 HP/CV
220 V
48 V
3 m
50 Kg
494 mm
610 mm
354 mm
0,1 m ³

