



MINOR MILLENNIUM DUPLO



- New upper guided pulley arm with 5 horizontal blocking positions. Quick pulley extraction system to enable an easy placing of the rope.
- Specially designed to facilitate and speed up tubular scaffolding assembly.
- Has 2 speeds and a special hook to lift scaffolding components.
- Top limit switch integrated into the motor to avoid hanging up on materials.
- Nouvelle potence avec 5 positions de verrouillage horizontales. Démontage facile des poulies pour faciliter le positionnement du câble de hauteur.
- Conçu pour faciliter et accélérer le montage de l'échafaudage tubulaire.
- Il dispose de 2 vitesses et d'un crochet spécial pour soulever les éléments d'échafaudage.
- Fin de course intégré dans le moteur pour éviter que la marchandise ne s'accroche.



Double speed
Vitesse double



Top and bottom limit switch
Fin de course supérieure et inférieure



Special scaffolding hook
Crochet spécial pour échafaudage



Pulley arm with 5 horizontal blocking positions
Renvoi avec 5 positions horizontales

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

MINOR MILLENNIUM DUPLO

Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.	80
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.	20/40
Cable length	Longueur de câble	m.	70
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.	4
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.	956
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.	0,37/0,75
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.	220
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.	48
Length of control cable	Longueur câble commande	m.	3
Weight	Poids	Kg.	50
Dimensions: Width	Dimensions: Largueur	mm.	494
Length	Longueur	mm.	610
Height	Hauteur	mm.	354
Volume	Volume	m ³ .	0,1

