




MINOR MILLENNIUM DUPLO



- Nuevo reenvío con 5 posiciones de bloqueo horizontal. Fácil extracción de poleas para facilitar la colocación del cable de altura.
- Especialmente diseñado para facilitar y agilizar el montaje del andamio tubular.
- Dispone de 2 velocidades y un gancho especial para elevar elementos de andamio.
- Final de carrera integrado en el motor para evitar los enganches de la mercancía.
- *New upper guided pulley arm with 5 horizontal blocking positions. Quick pulley extraction system to enable an easy placing of the rope.*
- *Specially designed to facilitate and speed up tubular scaffolding assembly.*
- *Has 2 speeds and a special hook to lift scaffolding components.*
- *Top limit switch integrated into the motor to avoid hanging up on materials.*



Final carrera superior e inferior
Top and bottom limit switch



Gancho especial para andamio
Special scaffolding hook



Reenvío con 5 posiciones horizontales
Pulley arm with 5 horizontal blocking positions



20 m/min | 40 m/min

CARACTERÍSTICAS

SPECIFICATIONS

Capacidad de elevación	<i>Lifting capacity</i>
Velocidad elevación	<i>Lifting speed</i>
Longitud del cable	<i>Cable length</i>
Diámetro del cable	<i>Cable diameter</i>
Carga de rotura del cable	<i>Cable rupture load</i>
Potencia motor	<i>Motor power rating</i>
Tensión motor	<i>Motor voltage</i>
Tensión maniobra	<i>Handling voltage</i>
Longitud cable botonera	<i>Length of control cable</i>
Peso	<i>Weight</i>
Ancho	<i>Width</i>
Largo	<i>Length</i>
Alto	<i>Height</i>
Volúmen	<i>Volume</i>

MINOR MILLENNIUM DUPLO

80 Kg
20 / 40 m/min
80 m
4 mm
956 Kg
0,37 / 0,75 CV/HP
220 V
48 V
3 m
50 Kg
494 mm
610 mm
354 mm
0,1 m ³

