



MINOR 2003



▪ Robusto, versátil y de fácil instalación, solución perfecta a las necesidades de elevación en la construcción.

▪ Robust, versatile and easy to install. The perfect solution for construction hoisting needs.



Gancho de seguridad
Security hook



Final carrera superior
Top limit switch

CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATIONS		MINOR 2003	
Capacidad de elevación	<i>Lifting capacity</i>	Kg.	300		300 Kg.
Velocidad elevación	<i>Lifting speed</i>	m/min.	24		
Longitud del cable	<i>Cable length</i>	m.	30/40		
Díámetro del cable	<i>Cable diameter</i>	mm.	5		220 V.
Carga de rotura del cable	<i>Cable rupture load</i>	Kg.	1.980		
Potencia motor	<i>Motor power rating</i>	C.V./HP.	1,5		1,5 C.V./HP.
Tensión motor monofásico	<i>Single-phase motor voltage</i>	V.	220		
Tensión maniobra	<i>Handling voltage</i>	V.	220		
Radio giro	<i>Rotation radius</i>	mm.	1.160		
Angulo de giro	<i>Rotation angle</i>	°	200		
Peso	<i>Weight</i>	Kg.	60		
Medidas: Ancho	<i>Dimensions: Width</i>	mm.	390		
Largo	<i>Length</i>	mm.	1.210		
Alto	<i>Height</i>	mm.	620		
Volúmen	<i>Volume</i>	m ³ .	0,27		