MATERIAL HOISTS
MONTE-CHARGES À CRÉMAILLÈRE

CAMAC MOM

EC-1000/150

- Suitable either for new works or refurbishments.
- Maximum sa fety and robustness.
- Galvanized cage and columns.
- Easy installation.
- Electronic floor selection system.
- Triangular mast compatible with: ECP-1000/150, EPM-1000/150 and CAMAC-2000.

- *Idéal pour la construction neuve et la réhabilitation.*
- *Sécurité et robustesse maximales.*
- *Finitions galvanisées.*
- *Installation facile.*
- *Sélecteur d'étage électronique.*
- *Mât triangulaire compatible avec: ECP-1000/150, EPM-1000/150 et CAMAC-2000.*

NEW BASKET DIMENSIONS
NOUVELLES MESURES DE PANIER

STOP

Mechanical centrifugal emergency brake
Frein de secours centrifuge mécanique

SPECIFICATIONS	*CARACTÉRISTIQUES*		EC-1000/150
Max. height	*Hauteur maximale*	m.	150
Distance between ties	*Distance entre ancrages*	m.	6
Capacity	*Charge utile*	Kg.	1.000
Platform length	*Longueur plate-forme*	mm.	1.750
Platform width	*Largeur plate-forme*	mm.	1.400
Voltage three-phase	*Tension triphasé*	V.-Hz.	380 - 50
Climbing speed	*Vitesse de levage*	m/min.	20
Motor power	*Puissance du moteur*	Kw.	6

Kg.
1000 Kg.

+ −
380 V.

6 Kw.