

CAMAC[®] MOM[®]

2021



CATALOGUE CATALOGUE

WIRE HOISTS
TREUILS À CÂBLE





WIRE HOISTS / TREUILS À CÂBLE

MINOR WIRE HOISTS TREUILS MINOR

MINOR P-200	3
MINOR PF-200	3
MINOR P-300	4
MINOR P-150	4
MINOR 2003	5
MINOR MILLENNIUM	5
MINOR MILLENNIUM PLUMA	6
MINOR MILLENNIUM PÓRTICO	6
MINOR MILLENNIUM DUPLO	7
MINOR MILLENNIUM BASE	7
MINOR M-100	8
MINOR M-150	8
MINOR MILLENNIUM POLIPASTO	9
MINOR ACCESSORIES / ACCESSOIRES MINOR	9
MINOR LADDER HOIST DRIVER 100 / MINOR MONTE-MATÉRIAUX DRIVER 100	10
MINOR LADDER HOIST 150 / MINOR MONTE-MATÉRIAUX 150	11
MINOR LADDER HOIST 200 / MINOR MONTE-MATÉRIAUX 200	12

CAMAC

BEGINNINGS LE DÉBUT

Originally, CAMAC was concentrated on the production of small machinery, such as wire hoists and concrete mixers, but driven by market needs and client demand, expanded their range of products by introducing pinion/rack Elevation Systems, currently a leading product in the industry.

À ses origines, CAMAC s'est concentré sur la production de petites machines comme les treuils à câble et les bétonnières, mais poussé par les besoins du marché et la demande de nos clients, il a élargi la gamme de produits avec l'introduction de systèmes de levage à crémaillère qui aujourd'hui sont une référence dans le secteur.

MISSION MISSION

Presently, CAMAC is a modern, dynamic company that manufactures and markets equipment oriented toward the construction industry, serving thousands of clients world-wide. A company of contrasted experience with auxiliary machinery and pinion/rack elevation systems that continually focuses on guaranteeing a high level of quality and service.

Aujourd'hui, CAMAC est une entreprise moderne et dynamique qui fabrique et commercialise des équipements pour le secteur de la construction, au service de milliers de clients à travers le monde. Une entreprise avec une expérience éprouvée dans les machines auxiliaires et les systèmes de levage à pignon-crémaillère qui se concentre de plus en plus sur la garantie d'un haut niveau de qualité et de service.

CAMAC FORMULE: INNOVATION + QUALITY + SERVICE FORMULE CAMAC: INNOVATION + QUALITÉ + SERVICE

For years, CAMAC has been adding innovation to quality in order to provide tools that make people work easier and that contribute to workplace safety in the construction industry. If you add personalized, dynamic, efficient service to this combination, you get the formula that has enabled CAMAC to be what it is today within the construction industry.

Depuis des années, CAMAC ajoute l'innovation à la qualité pour s'assurer que ses équipements facilitent toujours plus le travail des personnes et contribuent à la sécurité au travail dans le secteur de la construction. Si on y ajoute un service personnalisé, dynamique et efficace, on obtient la formule qui a conduit CAMAC à être ce qu'elle est aujourd'hui dans le secteur de la construction.

FUTURE FUTUR

For CAMAC, the future is a challenge to be faced with optimism, applying the same guidelines that up until now have been the key to success. The growing investment in R&D foreseen in future years is a clear wager in favor of the company's development, and consequently, of the construction industry.

Pour CAMAC, l'avenir est un défi qu'il faut relever avec optimisme et appliquer les orientations qui jusqu'à présent ont été la clé de son succès. L'investissement croissant en R&D prévu pour les années à venir est un engagement clair pour le développement de l'entreprise et par conséquent du secteur de la construction.



WIRE HOISTS TREUILS À CÂBLE

MINOR P-200



- Light and trust-worthy. Perfect accessory to work in tubular scaffolding.

- Léger et fiable. Complément parfait pour travailler sur un échafaudage tubulaire.



Support
Support




Top limit switch
Fin de course supérieure



Security hook
Crochet de sécurité

MINOR PF-200



- With the aluminium gearbox in oil bath, more quiet, and the shaft in a parallel position to the scaffolding, the PF-200 offers the best service for hard, continuous construction work.
- The double limit switch prevents the cable from coiling in the opposite direction.


- Avec le carter moteur en aluminium à bain d'huile, plus silencieux et la bobine parallèle à l'échafaudage, le PF-200 offre les meilleures performances pour les travaux de construction lourds et continus.
- Le double fin de course empêche le câble d'être enroulé dans le sens opposé.



Telescopic support
Support télescopique



Top and bottom limit switch / Fin de course supérieure et inférieure




Reducer
Réducteur

SPECIFICATIONS	CARACTÉRISTIQUES		P-200	PF-200	P-200	PF-200
Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.	200	200		
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.	20	20		
Cable length	Longueur de câble	m.	30	30		
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.	5	5		
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.	1.980	1.980		
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.	0,85	1,1		
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.	220	220		
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.	220	220		
Rotation radius	Rayon de rotation	mm.	845	720/1.100		
Rotation angle	Angle de rotation	°	200	200		
Weight	Poids	Kg.	26	38		
Dimensions: Width	Dimensions: Largeur	mm.	190	366		
Length	Longueur	mm.	530	376		
Height	Hauteur	mm.	230	355		
Volume	Volume	m³	0,0023	0,048		



MINOR P-300




■ Light and trust-worthy. Perfect accessory to work in tubular scaffolding.


■ Léger et fiable. Complément parfait pour travailler sur un échafaudage tubulaire.



Support
Support



Bracket
Support



Top limit switch
Fin de course supérieure

MINOR P-150



■ Its lightness and trustworthiness make it ideal for hoisting light loads throughout the work day.

■ Sa légèreté et sa fiabilité le rendent idéal pour soulever des charges légères tout au long de la journée de travail.



Support
Support



Security hook
Crochet de sécurité



Top limit switch
Fin de course supérieure

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES		P-300	P-150	P-300	P-150
Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.		300	150		
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.		21	16		
Cable length	Longueur de câble	m.		30	30		
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.		5	4		
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.		1,980	900	300 Kg.	150 Kg.
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.		1,5	0,75		
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.		220	220		
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.		220	220		
Rotation radius	Rayon de rotation	mm.		1,117	845		
Rotation angle	Angle de rotation	°		240	200		
Weight	Poids	Kg.		43	25		
Dimensions: Width	Dimensions: Largeur	mm.		236	160		
Length	Longueur	mm.		650	520		
Height	Hauteur	mm.		365	220		
Volume	Volume	m³		0,056	0,02		



■ WIRE HOISTS TREUILS À CÂBLE

MINOR 2003



- Robust, versatile and easy to install.
The perfect solution for construction hoisting needs.

- Robuste, polyvalent et facile à installer,
la solution parfaite aux besoins de
levage dans la construction.



Security hook
Crochet de sécurité



Top limit switch
Fin de course supérieure

MINOR MILLENNIUM



- Extendable arm, 48 V. button panel (extractable) and tubular anti-fall chassis. Excellent construction work performance.

- Bras extensible, télécommande 48V (amovible) et cadre tubulaire antichute. Excellentes performances pour travailler dans la construction.



Top limit switch
Fin de course supérieure



Optional hand control with
15 or 30 m. of cable /
Télécommande avec 15 ou
30 m de câble optionnel

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES		2003	MILLENNIUM	2003	MILLENNIUM
Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.		300	325/300		
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.		24	24		
Cable length	Longueur de câble	m.		30/40	30/40		
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.		5	5		
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.		1.980	1.980	300 Kg.	325/300 Kg.
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.		1,5	2		
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.		220	220		
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.		220	48		
Rotation radius	Rayon de rotation	mm.		1.160	950/1.160		
Rotation angle	Angle de rotation	°		200	200		
Weight	Poids	Kg.		60	60		
Dimensions: Width	Dimensions: Largeur	mm.		390	400		
Length	Longueur	mm.		1.210	1.060		
Height	Hauteur	mm.		620	640		
Volume	Volume	m³.		0,27	0,27		




MINOR MILLENNIUM PLUMA



- The quickest and easiest hoist to install, with the ability to work from any of the project's locations.
- Its 360° rotating head is a great solution to load and unload materials.
- Overload device as a optional.

- L'élévateur le plus rapide et le plus facile à installer qui peut fonctionner de n'importe où sur le chantier.
- Sa tête rotative à 360° est une excellente solution pour le chargement et le déchargement de matériaux.
- Limiteur de charge en option.



Overload device / Limiteur de charge



Top limit switch
Fin de course supérieure




Security hook
Crochet de sécurité



Optional hand control with
15 or 30 m. of cable /
Télécommande avec 15 ou
30 m de câble optionnel

MINOR MILLENNIUM PÓRTICO



- Great solution for hoisting materials from the top roof of a construction project to any of the building's floors.
- The 48 V. button panel's control cable has up to 30 metres of length.

- Excellente solution pour soulever des matériaux du pont supérieur d'un bâtiment à n'importe quel étage.
- La télécommande à 48 V permet le câble de commande jusqu'à 30 mètres de longueur.



Floor anchorage system / Système d'ancrage au sol



Top limit switch
Fin de course supérieure



Security hook
Crochet de sécurité



Optional hand control with
15 or 30 m. of cable /
Télécommande avec 15 ou
30 m de câble optionnel

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES		325	M. PLUMA	400	500	325	M. PÓRTICO	500	1000	325	M. PLUMA	400	500	325	M. PÓRTICO	500	1000
Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.		325	400	500		325	500	1.000									
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.		22	18	22		22	22	11									
Cable length	Longueur de câble	m.			30 / 60 / 100			30 / 60 / 100	60 / 100										
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.		5	6	6		5	6	6									
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.		1.980	2.686	2.686		1.980	2.686	2.686									
Motor power rating	Puissance moteur	HP/C.V.		2,2	2,2	3,5		2,2	3,5	3,5									
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.		220	220	380 T		220	380 T	380 T									
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.		48	48	48		48	48	48									
Rotation radius	Rayon de rotation	mm.		1.150 / 1.700 / 2.000		1.150 / 1.700													
Rotation angle	Angle de rotation	°		360	360	360		-	-	-									
Weight	Poids	Kg.		120	120	130		63	65	76									
Dimensions: Width	Dimensions: Largeur	mm.		630	630	630		450	450	450									
Length	Longueur	mm.		2.000	2.000	2.000		470	470	470									
Height	Hauteur	mm.		600	600	600		480	480	480									
Volume	Volume	m³.		0,75	0,75	0,75		0,10	0,10	0,10									



WIRE HOISTS TREUILS À CÂBLE

MINOR MILLENNIUM DUPLO



Double speed
Vitesse double

- New upper guided pulley arm with 5 horizontal blocking positions. Quick pulley extraction system to enable an easy placing of the rope.
- Specially designed to facilitate and speed up tubular scaffolding assembly.
- Has 2 speeds and a special hook to lift scaffolding components.
- Top limit switch integrated into the motor to avoid hanging up on materials.

- Nouvelle potence avec 5 positions de verrouillage horizontales. Démontage facile des poulies pour faciliter le positionnement du câble de hauteur.
- Conçu pour faciliter et accélérer le montage de l'échafaudage tubulaire.
- Il dispose de 2 vitesses et d'un crochet spécial pour soulever les éléments d'échafaudage.
- Fin de course intégré dans le moteur pour éviter que la marchandise ne s'accroche.



Top and bottom limit switch / Fin de course supérieure et inférieure



Special scaffolding hook / Crochet spécial pour échafaudage



Pulley arm with 5 horizontal blocking positions / Renvoi avec 5 positions horizontales

MINOR MILLENNIUM BASE




- The hoist is installed at the base of the building or scaffold and requires an upper guide pulley.
- Traction jobs can also be done by making the cable work parallel to the ground.

- L'ascenseur est installé à la base du bâtiment ou de l'échafaudage et nécessite une potence en haut.
- On peut également effectuer des travaux de traction en faisant travailler le câble parallèlement au sol.



Upper guide pulley
Renvoi supérieur



Hoist base
Base du treuil



Optional hand control with 15 or 30 m. of cable / Télécommande avec 15 ou 30 m de câble optionnel

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES		M. DUPLO	M. BASE			M. DUPLO	M. BASE		
					325	500			325	500	
Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.		80	325	500					
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.		20/40	22	22					
Cable length	Longueur de câble	m.		70	30 / 60 / 100						
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.		4	5	6					
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.		956	1.980	2.686		80 Kg.	325 Kg.	500 Kg.	
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.		0,37/0,75	2,2	3,5					
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.		220	220	380 T					
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.		48	48	48					
Length of control cable	Longueur câble commande	m.		3	-	-					
Weight	Poids	Kg.		50	66	68					
Dimensions: Width	Dimensions: Largeur	mm.		494	530	530					
Length	Longueur	mm.		610	1.500	1.500					
Height	Hauteur	mm.		354	410	410					
Volume	Volume	m ³		0,1	0,09	0,09					



MINOR M-100 DIY / BRICO



■ **DO IT YOURSELF**

Designed for small, sporadic jobs, ideal for at-home work.

■ **BRICOLAGE**

Conçu pour les petits travaux occasionnels, il offre les fonctionnalités idéales pour le travail à domicile.



Top limit switch
Fin de course supérieure



Security hook
Crochet de sécurité



Upper guide pulley
Renvoi supérieur

MINOR M-150 DIY / BRICO



■ Top and bottom limit switch integrated in the motor.

■ Its lightness and trustworthiness make it ideal for hoisting light loads throughout the work day.

■ *Fins de course supérieure et inférieure intégrés au moteur.*

■ *Sa légèreté et sa fiabilité le rendent idéal pour soulever des charges légères tout au long de la journée de travail.*



Support
Support



Security hook
Crochet de sécurité



Top limit switch
Fin de course supérieure

SPECIFICATIONS		CARACTÉRISTIQUES		M-100 Normal / Return	M-150	M-100	M-150
Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.		100/200	150		
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.		16/8	13		
Cable length	Longueur de câble	m.		12/6	25		
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.		3	3		
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.		650	650		
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.		0,5	0,75		
Single-phase motor voltage	Tension moteur monophasé	V.		220	220		
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.		220	220		
Rotation radius	Rayon de rotation	mm.		845	845		
Rotation angle	Angle de rotation	°		200	200		
Length of control cable	Longueur câble commande	m.		-	-		
Weight	Poids	Kg.		10	16		
Dimensions: Width	Dimensions: Largeur	mm.		210	140		
Length	Longueur	mm.		445	400		
Height	Hauteur	mm.		170	280		
Volume	Volume	m ³ .		0,02	0,02		



WIRE HOISTS TREUILS À CÂBLE

MINOR MILLENNIUM POLIPASTO



- Compact, robust hoist with an anti-fall chassis that can be installed on any beam.

- Treuil compact et robuste, avec châssis anti-chute qui peut être installé sur n'importe quelle poutre.



Top limit switch
Fin de course supérieure




Transversal fixation
Fixation transversale




Optional hand control with
15 or 30 m. of cable /
*Télécommande avec 15 ou
30 m de câble optionnel*


MINOR ACCESSORIES / ACCESSOIRES MINOR




P COLUM / COLONNE P




F COLUM / COLONNE F




SCAFFOLD CLAMPS / COLLIERS ÉCHAFAUDAGE



BIPOD / BIPODE



BUCKET / BENNE



METAL CAGE / CAGE

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

| POLIPASTO 325 | POLIPASTO 500

POLIPASTO 325 | POLIPASTO 500

Lifting capacity	Puissance de levage	Kg.	325	500/1.000		
Lifting speed	Vitesse de levage	m/min.	22	22		
Cable length	Longueur de câble	m.	30/60/100	30/60/100		
Cable diameter	Diamètre du câble	mm.	5	6		
Cable rupture load	Charge de rupture du câble	Kg.	1.980	2.686		
Motor power rating	Puissance moteur	HP./C.V.	2,2	3,5		
Motor voltage	Tension moteur	V.	220	380 T.		
Handling voltage	Tension manoeuvre	V.	48	48		
Weight	Poids	Kg.	63	65		
Dimensions: Width	Dimensions: Largeur	mm.	450	450		
Length	Longueur	mm.	470	470		
Height	Hauteur	mm.	480	480		
Volume	Volume	m³.	0,10	0,10		



MINOR LADDER HOIST DRIVER 100 / MINOR MONTE-MATÉRIAUX DRIVER 100




- Light and fast assembly hoist, designed for lifting loads or solar panels onto the roofs, low buildings or refurbishing works.
- It works by a battery screwdriver, with no need of any electrical source.

- Monte-matériaux léger et d'installation rapide, spécialement conçu pour le levage de charges ou panneaux solaires sur un toit ou dans une maison, ainsi que pour réhabilitation.
- Il fonctionne à l'aide d'un tournevis à batterie, sans avoir besoin d'aucune source électrique.



Only a screwdriver is required as a motor power
Seul un tournevis est nécessaire comme source du moteur



Designed for lifting solar panels on to the roofs
Conçu pour soulever les panneaux solaires jusqu'au toit



1625 mm

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

DRIVER 100 / DRIVER 100

DRIVER 100 / DRIVER 100

Lifting capacity
Lifting speed*
Cable length
Cable diameter
Cable rupture load
Inclined position max. length
Detachable platform
Aluminum section 0,5 m
Aluminum section 1 m
Aluminum section 1,5 m

Puissance de levage
Vitesse de levage
Longueur de câble
Diamètre du câble
Charge de rupture du câble
Longueur max. en position inclinée
Plateforme amovible
Section en aluminium 0,5 m
Section en aluminium 1 m
Section en aluminium 1,5 m

Kg
m/min
m
mm
Kg
m
Kg
Kg
Kg
Kg

100 Kg
*7
13
4
900
12,5
20
3
5
8

* Screwdriver with a min. rotational speed of 1400 rpm

* Tournevis avec min. vitesse de rotation de 1400 rpm



1400 RPM



MINOR LADDER HOIST 150 / MINOR MONTE-MATÉRIAUX 150



- Light and fast assembly hoist, designed for lifting loads or solar panels onto the roofs, low buildings or refurbishing works.
- It can work in vertical or inclined position.


- Monte-matériaux léger et d'installation rapide, spécialement conçu pour le levage de charges ou panneaux solaires sur un toit ou dans une maison, ainsi que pour réhabilitation.
- Il peut travailler en position vertical ou inclinée.



FINAL SECTION
SECTION FINALE



STANDARD CAGE / CAGE STANDARD
500 x 600 x 700 mm




ARTICULATED SECTION
GENOUILLÈRE



AUTOMATIC CONTAINER / BENNE BASCULANTE
70 L



SCAFFOLDING CLAMP
FIXATION ÉCHAFAUDAGE



SOLAR PANEL PLATFORM
PLATEFORME PANNEAUX SOLAIRES

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

LADDER 150 / MONTE-MAT.

LADDER 150 / MONTE-MAT.

Lifting capacity
Lifting speed
Motor power rating
Single-phase motor voltage
Handling voltage
Cable length
Cable diameter
Cable rupture load
Vertical maximum length
Inclined position max. length
Driving group weight
Aluminum section 0,5 m
Aluminum section 1 m
Aluminum section 2 m

Puissance de levage
Vitesse de levage
Puissance moteur
Tension moteur monophasé
Tension manœuvre
Longueur de câble
Diamètre du câble
Charge de rupture du câble
Longueur verticale maximale
Longueur max. en position inclinée
Poids du groupe moteur
Section en aluminium 0,5 m
Section en aluminium 1 m
Section en aluminium 2 m

Kg
m/min
HP/CV
V
V
m
mm
Kg
m
m
Kg
Kg
Kg
Kg

150
20
1,1
220
48
60
5
1980
30
15,5
53
4
6
12

Kg
150

220 V


1,1
HP/CV



MINOR LADDER HOIST 200 / MINOR MONTE-MATÉRIAUX 200



FOLDING CAGE / CAGE PLIANTE
643 X 800 x 725 mm



SOLAR PANEL PLATFORM
PLATEFORME PANNEAUX SOLAIRES

- With its easy and fast assembly system, this ladder hoist becomes a light and suitable machine for refurbishments, small construction work and maintenance.
- It can work in either a vertical or an inclined position in order to adapt to the needs of every work.
- In addition to the traditional cage, it can fit a special cage for plates, that along with its automatic container for liquids and concrete, work to provide higher versatility at construction sites.

- Les caractéristiques de facilité et de rapidité de montage classent le monte-escalier comme un élément idéal et léger pour les travaux de rénovation, les petits travaux et l'entretien.
- Il peut travailler en position verticale ou inclinée, s'adaptant aux besoins spécifiques de chaque travail.
- Le nouvel accessoire de cage spécial pour le levage de plaques ainsi que le conteneur automatique pour liquides et ciments offrent au monte-escalier une plus grande polyvalence de travail.



SCAFFOLDING CLAMP
FIXATION ÉCHAFAUDAGE




AUTOMATIC CONTAINER / BENNE BASCULANTE
70 L



ARTICULATED SECTION
GENOUILLÈRE



SPECIAL CAGE / CAGE SPÉCIALE
480 x 1200 x 1100 mm



FINAL SECTION
SECTION FINALE



ALUMINUM CAGE / CAGE ALUMINIUM
Inner size / Intérieur 900 x 1160 x 830 mm
Exterior size / Extérieur 980 x 1250 x 940 mm

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

LADDER 200 / MONTE-MAT.

LADDER 200 / MONTE-MAT.

Lifting capacity
Lifting speed
Motor power rating
Single-phase motor voltage
Handling voltage
Cable diameter
Cable rupture load
Vertical maximum length
Inclined position max. length
Driving group weight

Puissance de levage
Vitesse de levage
Puissance moteur
Tension moteur monophasé
Tension manœuvre
Diamètre du câble
Charge de rupture du câble
Longueur verticale maximale
Longueur max. en position inclinée
Poids du groupe moteur

Kg	200
m/min	22
HP/CV	2
V	220
V	48
mm	5
Kg	1980
m	40
m	20
Kg	66

Kg
200

V
220 V

HP/CV
2

2021



CATALOGUE CATALOGUE

MINOR HOISTS SL
Av. Francesc Marimon, 138
08292 Esparreguera
Barcelona. Spain

+34 937 771 050
camac@camacsa.com

camacsa.com



CAMAC MOM